

PROVINCIA DI PIACENZA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Settore Lavori Pubblici Servizi Tecnici di
Valorizzazione del Patrimonio Comunale
Protezione Civile

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE



ELENCO PREZZI UNITARI

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Dott. Ing. Luigi Galantin

Data stampa

2-12-2020

Data

2-12-2020

n.	descrizione opere	u.m	prezzo unitario
1	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte con aggregato pezzatura 0/ 12, spessore compreso 6 cm	mq	9,54
2	Esecuzione di fresatura di asfalto nello spessore variabile da cm. 5 a cm 7 per interventi > a mq 200, eseguito con mezzo meccanico, compreso tagli, pulizia, trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e qualsiasi altro onere a perfetta regola d'arte	mq	2,58
3	FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO CON EMULSIONE E SABBIA su conglomerato bituminoso	mq	2,85
4	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e caditoie in ghisa di qualsiasi peso e dimensione	nr	47,20
5	Ripristino pozzetti per caditoie	nr	64,00
6	Rimozione cordoli esistenti e Fornitura e posa in opera DI CORDONATE stradali prefabbricate in cls vibrocompresso TIPO LISCIO, costituite da elementi dritti o curvi, compresi pezzi speciali ribassati con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a cm.12/15x h.25 cm., compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli sfridi, carico, scarico, trasporto	ml	33,20
7	VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12cm - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm.	ml	1,44
8	Esecuzione di fresatura a mano nello spessore variabile da 5 a 7 cm	mq	4,90
9	Tappetino steso a mano per marciapiede spessore compreso 3cm	mq	11,65
11	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento;	mc	10,56
12	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muro di contenimento;	mq	15,10
13	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/ 10/11/2014 01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C;	kg	1,54