

Comune di Fiorenzuola d'Arda						
COMPUTO METRICO AGGIORNATO AL PREZZIARIO R.E.R. AGOSTO 2022						
Via Verani						
n.	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo	TOT
C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere per spessori fino a 3 cm					
		mq	2230	0,60	1.338,00	1.338,00
C01.058.015.b	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più (0,48x2)	cm/mq	2230	0,96	2.140,80	2.140,80
C01.022.015.b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Fino a cm 5	mq	2230	11,00	24.530,00	24.530,00
C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfele di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale	ml	779	0,73	568,67	568,67
TOTALE via Verani						28.577,47
Via Molise						
Prezziario camera Commercio cod. 43.7800	Scarifica di massicciata stradale fino alla profondità di centimetri 15 eseguita con scarificatore meccanico, compreso il carico del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanzaScarifica di massicciata stradale fino alla profondità di centimetri 15 eseguita con scarificatore meccanico, compreso il carico del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza	mq	662	6,15	4.071,30	4.071,30

CME

C01.022.010.b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) $LA \leq 25$ (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale spessore fino a 8 cm	mq	662	15,30	10.128,60	10.128,60
C01.022.015.b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) $LA \leq 25$ (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Fino a cm 5	mq	662	11,00	7.282,00	7.282,00
C01.022.015.b	per ogni cm in più di spessore	mq	662	2,71	1.794,02	1.794,02
C01.022.015.b	per ogni cm in più di spessore	mq	662	2,71	1.794,02	1.794,02
C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale larghezza 12 cm	ml	280	0,73	204,40	204,40
Commercio	ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione	nr	13	90,00	1.170,00	1.170,00
TOTALE via Molise						26.444,34
Via Spinazzi						
C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere per spessori fino a 3 cm	mq	826	0,60	495,60	495,60

CME

C01.058.015.b	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più (0,48x5)	cm/mq	826	2,40	1.982,40	1.982,40
Camera Commercio PC 29.4705.0002	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza fino a Km 1; esclusi oneri di discarica	mc	66	2,80	184,80	184,80
Camera Commercio PC 29.4705.0005	sovrapprezzo per ogni km o frazione in più da 10,01 a 20 km	mc/Km	991	0,40	396,40	396,40
C01.022.015.b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Fino a cm 5	mq	826	11,00	9.086,00	9.086,00
C01.022.015.b	per ogni cm in più di spessore	mq	826	2,71	2.238,46	2.238,46
C01.022.015.b	per ogni cm in più di spessore	mq	826	2,71	2.238,46	2.238,46
C01.022.015.b	per ogni cm in più di spessore	mq	826	2,71	2.238,46	2.238,46
C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale larghezza 12 cm	ml	904	0,73	659,92	659,92
Prezziario Camera Commercio Piacenza cod. 43.7890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione	nr	12	90,00	1.080,00	1.080,00
	TOTALE via Spinazzi					20.600,50
	Oneri della sicurezza					2.077,69